

Шиномонтажный станок автоматический 12-26", взрывная подкачка Red Line Premium (КНР) арт. TCR26ITA



Автоматический шиномонтажный станок нового поколения для обслуживания колес наиболее распространенных типоразмеров. Позволяет обслуживать стальные и легкосплавные диски. Большой поворотный стол октогональной формы с четырехкулачковым механизмом зажима дисков надежно фиксирует колеса диаметром до 1143 мм и шириной до 406 мм. Интегрированная в зажимные кулачки система взрывной накачки с внешним резервуаром без труда справится с накачкой низкопрофильных шин.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| ■ Размер диска снаружи 12-23 " | ■ Сеть | 380 В |
| ■ Размер диска изнутри 14-26" | ■ Воздух | 8-10 бар |
| ■ Диаметр колеса до 1143 мм | ■ Тип | автомат |
| ■ Ширина колеса до 406 мм | ■ Взрывная подкачка | есть |
| ■ Мощность 0,37 кВт | ■ Вес | 263 кг |



Балансировочный станок автоматический с ЖК монитором Red Line Premium (КНР) арт. WBR240

Балансировочный станок с автоматическим вводом 3-х параметров диска. Позволяет производить балансировку колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Оснащен современным экономичным электродвигателем мощностью 0,2 кВт. Уровень шума при работе станка не превышает 70 дБ. Хорошее решение как для шиномонтажной мастерской, так и для автосервиса любого уровня.

- Автоматический ввод дистанции, диаметра и ширины
- Большой ЖК монитор 17" с 3D визуализацией
- Эргономичный стол с отделениями для грузовиков
- 10 режимов балансировки (8 из них для ALU)
- Программа скрытой установки грузовиков за спицами
- Программа оптимизации положения шины относительно диска
- Режим самокалибровки и самодиагностики
- Светодиодная подсветка рабочего пространства

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ■ Вес 103 кг | ■ Мощность 0,2 кВт |
| ■ Ширина диска 1,5-20 " | ■ Сеть 220 В |
| ■ Диаметр диска 10-24 " | ■ Диаметр вала 40 мм |
| ■ Вес колеса до 65 кг | ■ Скорость вращения 200 об/мин |



Шиномонтажное оборудование

www.redline-premium.ru

Шиномонтажный станок полуавтоматический 12-26", взрывная подкачка Red Line Premium (КНП) арт. TCR26IT, арт. TCR26IT/220



Полуавтоматический шиномонтажный станок нового поколения для обслуживания колес наиболее распространенных типоразмеров. Позволяет обслуживать стальные и легкосплавные диски. Большой поворотный стол октогональной формы с четырехкулачковым механизмом зажима дисков надежно фиксирует колеса диаметром до 1143 мм и шириной до 406 мм. Интегрированная в зажимные кулачки система взрывной накачки с резервуаром, встроенным в колонну, без труда справится с накачкой низкопрофильных шин.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ■ Размер диска снаружи 12-23 " | ■ Взрывная подкачка есть |
| ■ Размер диска изнутри 14-26 " | ■ Мощность 0,37 кВт |
| ■ Диаметр колеса до 1143 мм | ■ Сеть 380/220 В |
| ■ Ширина колеса до 406 мм | ■ Воздух 8-10 бар |
| ■ Тип полуавтомат | ■ Вес 231 кг |



Балансировочный станок с ручным вводом параметров Red Line Premium (КНП) арт. WBR200

Балансировочный станок с ручным вводом параметров диска. Позволяет производить балансировку колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Оснащен современным экономичным электродвигателем мощностью 0,2 кВт. Уровень шума при работе станка не превышает 70 дБ. Хорошее решение как для шиномонтажной мастерской, так и для автосервиса любого уровня.

- Ручной ввод параметров диска
- Цифровой дисплей
- Эргономичный стол с отделениями для грузовиков
- 5 режимов балансировки (4 из них для ALU)
- Программа оптимизации положения шины относительно диска
- Режим самокалибровки и самодиагностики
- Светодиодная подсветка рабочего пространства

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ■ Вес 98 кг | ■ Мощность 0,2 кВт |
| ■ Ширина диска 1,5-20 " | ■ Сеть 220 В |
| ■ Диаметр диска 10-24 " | ■ Диаметр вала 40 мм |
| ■ Вес колеса до 65 кг | ■ Скорость вращения 200 об/мин |



Шиномонтажный станок полуавтоматический 12-28", взрывная подкачка Red Line Premium (КНП) арт. TCR28IT



Полуавтоматический шиномонтажный станок нового поколения для обслуживания колес наиболее распространенных типоразмеров. Позволяет обслуживать стальные и легкосплавные диски. Большой поворотный стол октогональной формы с четырехкулачковым механизмом зажима дисков надежно фиксирует колеса диаметром до 1143 мм и шириной до 406 мм. Станок оснащен двумя вспомогательными устройствами типа "третья рука" обеспечивая тем самым легкий и быстрый демонтаж/монтаж низкопрофильных шин большого диаметра, а интегрированная в зажимные кулачки система взрывной накачки с резервуаром, встроенным в колонну, без труда справится с накачкой таких шин.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ■ Размер диска снаружи 12-26 " | ■ Взрывная подкачка есть |
| ■ Размер диска изнутри 14-28 " | ■ Мощность 1,1 кВт |
| ■ Диаметр колеса до 1143 мм | ■ Сеть 380 В |
| ■ Ширина колеса до 406 мм | ■ Воздух 8-10 бар |
| ■ Тип полуавтомат | ■ Вес 254 кг |



Балансировочный станок полуавтоматический с цифровым дисплеем Red Line Premium (КНП) арт. WBR220L

Балансировочный станок с автоматическим вводом 2-х параметров диска. Позволяет производить балансировку колес легковых автомобилей, внедорожников, а также легких грузовиков и мотоциклов (необходимы дополнительные опции) с точностью до 1г. Оснащен современным экономичным электродвигателем мощностью 0,2 кВт. Уровень шума при работе станка не превышает 70 дБ. Хорошее решение как для шиномонтажной мастерской, так и для автосервиса любого уровня.

- Автоматический ввод дистанции и диаметра
- Цифровой дисплей
- Эргономичный стол с отделениями для грузовиков
- 5 режимов балансировки (4 из них для ALU)
- Программа скрытой установки грузовиков за спицами
- Программа оптимизации положения шины относительно диска
- Режим самокалибровки и самодиагностики
- Светодиодная подсветка рабочего пространства

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ■ Вес 101 кг | ■ Мощность 0,2 кВт |
| ■ Ширина диска 1,5-20 " | ■ Сеть 220 В |
| ■ Диаметр диска 10-24 " | ■ Диаметр вала 40 мм |
| ■ Вес колеса до 65 кг | ■ Скорость вращения 200 об/мин |

